

**16A-FDV**

Automatický vypouštěcí ventil

POUŽITÍ

Pro automatické vypuštění potrubí při poklesu tlaku pod určitou hodnotu.
Omezuje nebezpečí zamrznutí vody v potrubí.

VLASTNOSTI

- 16A-FDV nainstalujte svisle nebo vodorovně do nejnižších míst systému.

SPECIFIKACE

½" (15/21) vnější připojovací závit
Průměrná hodnota otevíracího tlaku při svislé instalaci: 0,2 baru
Průměrná hodnota uzavíracího tlaku při instalaci svisle: 0,4 baru
Tlak: do 8,5 baru
Maximální průtok: 0,23 m³/h

ROZMĚRY

Průměr: 3,5 cm
Délka: 2,5 cm

MODEL

16A-FDV

**DBM**

"Quick Connect" vodotěsné konektory vodičů

- Použití pro el. spojení vodičů nízkého napětí (méně než 30V)
- Vhodný pro spojení až 3 vodičů velikosti 1.5 mm²
- Vlhkotěsný , kompaktní design

SPECIFIKACE

Maximální napětí 30V
Není nutné odizolovávat vodiče, určeno pro spojení izolovaných měděných vodičů

MODELY

DBM

**KING**

Vlhkotěsné konektory vodičů

- Určeno pro elektrospoje vodičů nízkého napětí
- Vhodný pro spojení až 2 vodičů velikosti 2.5 mm² nebo 3 vodičů o vel. 1.5 mm²
- Vlhkotěsné

VLASTNOSTI**• SPOLEHLIVOST**

- Jištění vodičů proti vytržení pružnou pojistkou konektoru
- Eliminuje poškození v důsledku koroze nebo vlhkosti
- Znemožňuje jiskření
- Možnost spojení měď – měď (pouze). Po rozebrání nemůže být znovu použit!

SPECIFIKACE

Maximální napětí 30V

MODELY

KING

