



ŘADA XFF

Nástrčné tvarovky pro potrubí XFF Dripline

- Hnědé acetalové tvarovky kompatibilní s řadami XF a XFS Dripline a většinou polyetylénových potrubí s vnějším průměrem 17 mm.
- Konstrukce zajišťuje spolehlivé spojení tvarovky a potrubí i v náročných provozních podmínkách.
- Hnědá barva sladěná s barvou potrubí XF Dripline splývá s okolím.

VLASTNOSTI

- Snadná instalace
- Kompletní řada 17mm nástrčných tvarovek zrychluje a usnadňuje montáž kapkovacího potrubí XF Dripline.
- Jedinečná konstrukce s nástrčnou koncovkou, doplněnou montážním nástrojem snižuje sílu nezbytnou k montáži tvarovky o 50%.
- Montáž tvarovky je jednodušší než u kterýchkoliv jiných 17mm acetalových tvarovek dokonce i bez montážního nástroje.
- Tvarovky jsou vyrobeny z pevného plastu odolného proti mechanickému poškození a ultrafialovému záření, což zajišťuje jejich dlouhou životnost.
- Konstrukce tvarovky se dvěma ozuby vytváří nejspolehlivější spojení, aniž by se musely používat zajišťovací spony.



SPECIFIKACE

Rozsah pracovního tlaku: 0 – 3,5 baru

MODELY

XFF COUP: Nástrčná spojka pro potrubí XF Dripline a 17 mm
 XFF ELBOW: Nástrčné koleno pro potrubí XF Dripline a 17 mm
 XFF TEE: Nástrčný T-kus pro potrubí XF Dripline a 17 mm
 XFF MA 050: Nástrčná přechodka s vnějším závitem 17 mm x 1/2" pro XF Dripline a 17mm potrubí

XFF MA 075: Nástrčná přechodka s vnějším závitem 17 mm x 3/4" pro potrubí XF Dripline a 17mm potrubí
 XFF TMA 050: Nástrčná T- přechodka s vnějším závitem 17 mm x 1/2" x 17 mm pro potrubí XF Dripline a 17mm potrubí
 FITINSTOOL: Montážní nástroj pro tvarovky XFF Rain Bird.

SESTAVA INDIKÁTORU PROVOZU KAPKOVACÍHO SYSTÉMU

Výsuvný indikátor

- Může být použit jako indikátor informující uživatele, že závlahová linka pracuje při min. 1,38 baru.
- Pro nulový průtok zcela zašroubujte šroub regulace průtoku na trysce až dolů. Můžete také zvolit průtok malého množství vody jako další indikátor (ujistěte se, že návrh systému s tímto průtokem počítá).

VLASTNOSTI

- Xeri-Pop XP™-600X. 15 cm vysoký, dobře viditelný výsuvník .
- Tryska z řady VAN seřízená na nulový průtok.
- Předinstalovaná připojovací tvarovka.
- 4-6 mm připojovací hadička dlouhá 40cm.

MODEL
OPERIND



SVORKA

Pro 13-16 mm potrubí

POUŽITÍ

Svorky se používají zajištění tvarovek na 13-16 mm potrubí.

MODEL

Clamp: Svorka tvarovek pro 13-16 mm potrubí.

