



vrstva půdy pod trávnik: směs
70% půdy a 30% písku
grass infill: organic topsoil 70%
and sharp sand 30% mixed

vrstva drceného kameniva:
jakýkoli typ max. do Ø 20 mm
gravel infill: any type of gravel up
to Ø 20mm

POKLÁDKA ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY HOW TO LAY GRIDS

vyrovnávací vrstva 4 cm, písek nebo štěrk 2-5 mm,
mechanicky ztuhněná
levelling/bedding layer 4 cm of fine stone 2-5mm or
sharp sand well compacted

propustná geotextilie optimálně typ 100 - 300 g/m²
permeable geotextile 100-300 g/m²
recommended

propustná nosná vrstva 20-40 cm, nejlépe přírodní
drcené kamenivo 0-31,5 mm silně mechanicky
ztuhněné
sub-base/drainage stone layer 20-40 cm natural
gravel of mixed rock origin 0-31.5 mm fully
compacted

geotextilie propustná, typ 100-300 g / m², je-li to nutné
permeable geotextile 100-300 g/m² if required

původní půda po odstranění vrstvy se sklonem
1-1,5% ve směru nejlepšího odtoku
soil layer excavated 1-1.5, falling to a good
drainage point

