



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY ESP-ME

Nový design a vylepšené funkce oblíbeného modelu modulární ovládací jednotky

- Lze nastavit 4 individuální programy, každý s nezávislým nastavením startovacích časů, celkem je k dispozici 24 startovacích časů.
- Pokročilá diagnostika a rychlá detekce s varováním pomocí LED diody.
- Výpočet celkové doby zavlažování pro každý program.

VLASTNOSTI

- Velký LCD displej se snadným programováním pomocí tlačítek.
- Vstup pro čidlo srážek s manuálním vypínačem.
- Výstup na hlavní ventil/spínání čerpadla.
- Uchování naprogramovaných dat v paměti až 100 let.
- Vzdálené programování při napájení z 9V baterie (není součástí balení).
- Možnosti zavlažovacího programu: manuálně nastavené dny v týdnu, sudé kalendářní dny, liché kalendářní dny, nastavení intervalu zavlažování v cyklu (každých 1–30 dní).
- Uložení a obnovení programů pomocí funkce Contractor Default™.
- Možnost ignorování čidla srážek u jednotlivých sekcí.
- Výpočet celkové doby zavlažování pro každý program.
- Manuální spuštění zavlažování stiskem jednoho tlačítka.
- Odložení zavlažování až o 14 dnů (dešťová pauza; pouze u sekcí, kde není nastaveno ignorování dešťového čidla).
- Možnost manuálního spuštění závlahy programu nebo jednotlivé sekce.
- Sezónní úprava doby zavlažování u všech nebo u vybraných programů.
- Nastavitelná prodleva mezi ventily (výchozí hodnota je 0).
- Deaktivace funkce hlavního ventilu u zvolených sekcí.

SPECIFIKACE

Počet programů: 4

Automatické spuštění: 6 startů na den a program, celkem až 24 startovacích časů.

Programové cykly:

- volitelný režim v týdnu
- sudé dny
- liché dny +/- 31. den
- cyklus/interval zavlažování

Trvalé vypnutí závlahy v konkrétní den

Doby zavlažování: 1 minuta až 6 hodin pro všechny sekce

Prodleva mezi sekcemi 1 s až 9 hodin

Sezónní nastavení : 5 až 200 %

Maximální provozní teplota: 65 °C



Čtyři nezávislé programy šetří vodu tím, že umožňují snadné nezávislé programování dle individuálních požadavků jednotlivých typů zavlažovaných ploch



ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

- Požadované napájecí napětí: 230 VAC, 50Hz
Výstup: 25,5 VAC 1A
- Hlavní ventil/spínací relé čerpadla
- Max. spínací proud cívky: 11 VA
- Max. pracovní proud cívky: 5 VA
- Záložní napájení není nutné. Nevymazatelná paměť uchovává parametry programů i bez napájení, lithiová baterie s životností 10 let uchovává datum a čas i při výpadku proudu.

ROZMĚRY

Šířka: 27,2 cm

Výška: 19,5 cm

Hloubka: 11,2 cm

MODELY

IESP4MEEUR: ESP Modular venkovní, 50Hz

DOPLŇKY

ESPSM3: Rozšiřující modul, 3 sekce

ESPSM6: Rozšiřující modul, 6 sekcí (není zpětně kompatibilní s předchozími modely)

RSD-BEx: Dešťový senzor

RAIN CHECK™: Automatické čidlo srážek

WR2-RC-868: Bezdrátové čidlo srážek

K DISPOZICI OD 1. ČTVRTLETÍ 2013

