

WiFi modul LNK2

NOVINKA

Ovládání závlahového systému odkudkoliv

Vlastnosti

- Po doplnění do jednotek s funkcí WiFi-ready (ESP-RZXe, ESP-ME3 a ESP-TM2) umožňuje modul LNK plný vzdálený přístup a programování těchto jednotek z mobilních zařízení (iOS nebo Android)*
- Dálkové ovládání závlahového systému přímo na zahradě a vzdálené ovládání odkudkoliv
- Efektivní a zjednodušené programování jednotky a možnost úpravy doby závlahy dle počasí
- Nepřetržitý přístup s okamžitou odezvou systému usnadňuje řízení a programování systému
- Servisní firmy mohou díky profesionálním funkcím v aplikaci vyhodnocovat a vzdáleně řídit ovládací jednotky na různých lokalitách
- Funkce zpráv v aplikaci umožňují rychlou reakci a řešení vzniklých problémů (například varují při nebezpečí mrazu)
- Automatická úprava doby závlahy dle počasí může ušetřit až 50% vody
- Vynikající programovací možnosti jsou navrženy tak, aby vyhovely i v případě nejpřísnějších lokálních omezujících požadavků na použití závlahové vody

Specifikace

- WiFi router 2,4GHz (pouze) se zabezpečením WEP a WPA
- Pracuje s mobilními zařízeními s operačním systémem iOS 8.0 a Android 6 (Marshmallow) nebo novějšími*
- Provozní teplota: -10° C až 65° C
- Skladovací teplota: -40° C až 66° C
- Provozní vlhkost: max. 95% při teplotě 10° C až 49° C, prostředí bez kondenzace

Elektrické parametry

- Vstup: 24VAC(RMS) 50/60Hz; 55mA max

Certifikáty

- cULus, FCC Part 15c, ISED RSS-247, IFETEL, CE.
Pro aktuální certifikaci jděte na stránky : www.rainbird.com/connected

Rozměry

- Šířka: 2,87 cm
- Výška: 4,65 cm
- Hloubka: 1,22 cm

Model

- LNK2WIFI



WiFi modul LNK2



Ovládací jednotky



Ovládací jednotky ESP-ME3,
ESP-RZXe a ESP-TM2