

ESP-2WIRE Délka kabelu

METRIC



Bez MV nebo relé čerpadla

Průřez vodiče	Max délka vodiče od jednotky pro spuštění jedné cívký (m)
18 AWG (0.75 mm²)	305
16 AWG (1.5 mm²)	488
14 AWG (2.5 mm²)	792
12 AWG (4.0 mm²)	1280

Při souběhu 2 cívek (MV + sekce nebo 2 sekce)

Průřez vodiče	Vzdálenost MV od jednotky (m)	Max délka vodiče od jednotky ke druhé cívký (m)
18 AWG (0.75 mm²)	15	268
	30	256
	61	232
	107	198
	152	162
16 AWG (1.5 mm²)	15	433
	30	421
	61	399
	107	363
	152	326
14 AWG (2.5 mm²)	15	695
	30	686
	61	661
	107	625
	152	591
12 AWG (4.0 mm²)	15	1116
	30	1103
	61	1079
	107	1042
	152	1009

S relém čerpadla na výstupu MV

Průřez vodiče	Vzdálenost relé čerpadla od jednotky (m)	Max délka vodiče od jednotky k dalším sekcím (m)
18 AWG (0.75 mm²)	15	262
	30	244
	61	210
	107	155
16 AWG (1.5 mm²)	15	427
	30	411
	61	375
	107	323
14 AWG (2.5 mm²)	152	268
	15	692
	30	674
	61	637
12 AWG (4.0 mm²)	107	585
	152	530
	15	1109
	30	1091
12 AWG (4.0 mm²)	61	1055
	107	1003
	152	951