

SMARTLINE® Wireless

SLRC - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

6 DŮVODŮ PRO VOLBU SLRC !

1 BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ RYCHLOST INSTALACE



Konečně dálkové ovládání závlahy s jednoduchou instalací. S konceptem Plug-n-Play je instalace SLRC rychlá a snadná a to díky přijímači SLHUB-RF jak pro dálkové ovládání tak i bezdrátovou meteostanici. To vše bez jakéhokoliv kabelového propojování - jediné na trhu !

2 BEZDRÁTOVÝ LOKÁTOR VENTILŮ PRO SNADNÝ SERVIS SYSTÉMU



S dálkovým ovládáním SLRC snadno naleznete ztracené elektroventily pouhým přepnutím do režimu lokátoru, podle akustického signálu pak naleznete jakýkoliv vybraný ventil.



3 KOMPATIBILITA BEZDRÁTOVÝCH PRVKŮ - JEDINEČNÝ KONCEPT



Přijímač radiového signálu SLHUB-RF dálkového ovládání SLRC je zcela identické s přijímačem signálu meteostanice SLW10 i SLW15. Takže pokud máte připojenu bezdrátovou meteostanici jste již připraveni používat dálkové ovládání SLRC.



4 OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ



Díky ikoně na displeji dálkového ovládání SLRC je jasně signalizována komunikace s jednotkou SmartLine a takže si můžete být jisti, že komunikace bude probíhat bez problémů. Navíc bude ovládání přijímat z jednotky vypočtené hodnoty doby závlahy z meteostanice pro každou zónu zvlášť.



Actual Size

SmartLine jednotky

- Modulární koncept jednotky až do 16 sekcí
- Standardní režim ovládání
- Smart režim s meteostanicí s snímáním lokálních klimatických dat
- Podsvícený displej
- Detailní testování systému
- Lokátor ventilů
- Multimetr pro testování cívek
- Režim vsakování pro omezení eroze
- Kabelová či bezdrátová meteostanice s detailním nastavením a automatickým stanovením doby zavlažování
- Výkonné dálkové ovládání SLRC s vysokým dosahem

5 MAXIMÁLNÍ DOSAH SIGNÁLU FLEXIBILNÍ KONCEPT



Dálkové ovládání SLRC disponuje vysokým výkonem v kompaktním provedení ovládání. S dosahem až 300m v přímé viditelnosti je používání dálkové ovládání SLRC snadné a systém SmartLine se nabízí jako optimální řešení při renovaci jakéhokoliv 24V systému.

6 PŘEDEM SYNCHRONIZOVANÉ PRVKY BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ

Dálkové ovládání SLRC je již z výroby synchronizováno s přijímačem v jednotce, čímž je zaručena vysoká bezpečnost komunikace a volba unikátních kódů. Navíc, lze vložit uživatelský kód dodavatele a snadno tak použít jedno dálkové ovládání až pro 99 jednotek SmartLine. Servis i ovládání systému je pak rychlé a jednoduché.



SMARTLINE® Wireless


SLW15 - BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE

5 DŮVODŮ PRO VOLBU STANICE SLW15

1 BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ RYCHLOST INSTALACE



Konečně! Bezdrátové zařízení bez kabelů. Už neztrácíte čas instalací přijímače a kabelového propojení. Stanice SLW15 nabízí jednoduchou instalaci plug-n-play bezdrátového přijímače SLHUB-RF přímo do jednotky SmartLine, instalace je tak rychlá a spolehlivá. Vše je bez kabelových propojení. Jde o výrobek s nejrychlejší instalací který je nyní na trhu.



2 OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ



Skutečně obousměrná bezdrátová komunikace je velmi výkonná a spolehlivá. Meteostanice SLW15 a komunikační rozhraní instalované v jednotce spolu obousměrně komunikují a tak jednotka identifikuje pokud informace z meteostanice včas nedoruče do jednotky a přesto opakovaně pokračuje ve snaze komunikaci obnovit, a to i při výpadku napájení. Kvalitní komunikaci lze zjistit i na meteostanici SLW15 díky zelení LED diodě (pokud zeleně bliká, je vše v pořádku). Navíc diagnostika jednotky SmartLine hlásí rovněž jakýkoliv problém. Obousměrná komunikace zajišťuje dlouhodobou kvalitní komunikaci, spolehlivou a zároveň rychlou montáž a snadné nastavení.

3 10 LET ŽIVOTNOST BATERIE VÝKON METEOSTANICE



Stanice SLW15 bude díky 2ks lihiových baterií AA pracovat velmi dlouho, lze očekávat až 10ti letý provoz meteostanice bez nutnosti baterie vyměnit. Jenom toto je výborný důvod pro výměnu starého bezdrátového senzoru za moderní stanici SLW15 a jednotku řady SmartLine.



4 HODNOTY "ET" VŽDY K DISPOZICI FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ



SLW15 zajišťí spolehlivé a pravidelné informace o lokální evapotranspiraci ET a je na evropském trhu zcela unikátní. To vše za výbornou cenu. S dosahem signálu přes 150m lze jakýkoliv moderní zavlažovací systém snadno ovládat jednotkou SmartLine a stanicí SLW15 - jak pro nové instalace, tak pro starší systémy s konvenčními ovládacími jednotkami. Úspory vody v řádu 20-50% původní spotřeby pak zajišťují velmi rychlou návratnost investice.



Obsah balení SLW15

Bezdrátová lokální meteostanice s radiovou komunikací s jednotkami řady SmartLine
Přijímač signálu jednotky SmartLine
Přijímač pracuje i s dálkovým ovládáním SLRC

5 PŘEDEM SYNCHRONIZOVÁNO BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ



Meteostanice SLW15 je již z výroby synchronizována s přijímačem v jednotce, čímž je zaručena vysoká bezpečnost komunikace a volba unikátních kódů. Synchronizace z výroby zajišťuje nejenom čas při instalaci ale navíc zajišťuje spolehlivou funkci SLW15 s jednotkou SmartLine a eliminuje nebezpečí interferencí a rušení jiných bezdrátových zařízení jako jsou jiné meteostanice SLW15, WiFi bezdrátové sítě, mobilní telefony atd.

SMARTLINE®

