

TBOS-BT a TBOS-BTLT

Bluetooth bateriová ovládací jednotka

Možnost umístění kdekoliv. Ovládání z chytrých telefonů.

Vlastnosti

Rain Bird aplikace pro mobilní zařízení pro TBOS-BT a TBOS-BTLT

- Tvorba, kontrola a přenos závlahových programů
- Možnost manuálního spouštění sekcí nebo programů
- V základním programování jsou 3 nezávislé programy A, B a C, z nichž každý má 8 startovacích časů denně
- Jednotlivé sekce lze zařadit do několika programů s různou dobou zavlažování
- Dobu zavlažování lze nastavit od 1 minuty do 12 hodin v 1-minutových krocích
- Výběr z 5 závlahových režimů (7-denní týden, sudé, liché, liché -31, cyklické dny)
- Procentuální úprava doby závlahy pro měsíc nebo celou jednotku; 0% až 300% (1% krok)
- Odložené zavlažování v období 1 až 14 dní
- Vestavěné ID s možností vlastního přejmenování.
Možnost pojmenování ovládací jednotky a jednotlivých sekcí
- Volitelné heslo
- Možnost stálého vypnutí jednotky do stavu bez zavlažování
- Indikace stavu nabité baterie v modulu
- Možnost vymazání naprogramovaných dat v modulu

Vlastnosti ovládací jednotky

- Pro běžný provoz stačí jedna 9V alkalická baterie na sezónu
- Zcela zapouzdřená jednotka s krytím IP68
- Spuštění jedné sekce po druhé s možností více startů (pozdržení startu v případě překrytí) poskytuje maximální flexibilitu a vyhovuje i různým lokálním omezením v zavlažování
- Výstup na hlavní ventil (moduly TBOS-BT1, 2, 4 a 6)
- Po výměně baterie nedojde ke smazání programu

Kompatibilní ventily

- Rain Bird TBOS 9V cívka (K80920)
 - Řada DV, DVF, ASVF, PGA, PEB, PESB, EFB-CP a BPES
- Hunter 458200
- Irritrol DCL
- Toro DCLS-P

Certifikace

- cULus, FCC Part 15b, ISED RSS-247 Issue 2.0, CE, IP68, ICASA, CITC,
 - ACMA, SUBTEL, SRRC, MIC, IFETEL, CRA, TRA.
- Pro aktuální certifikáty přejděte na: www.rainbird.com/tbosbt

Součásti TBOS-BT systému

Rain Bird aplikace pro mobilní zařízení pro TBOS-BT a TBOS-BTLT

- Pracuje s mobilními zařízeními s operačním systémem Android a iOS

TBOS-BT modely

- TBOS-BT1: 1 sekce, infrared konektor, (pouze Evropa)
- TBOS-BT2: 2 sekce, infrared konektor, (pouze Evropa)
- TBOS-BT4: 4 sekce, infrared konektor, (pouze Evropa)
- TBOS-BT6: 6 sekcí, infrared konektor, (pouze Evropa)

TBOS-BTLT modely

- TBOS-BT1: 1 sekce, bez infrared konektoru
- TBOS-BT2: 2 sekce, bez infrared konektoru
- TBOS-BT4: 4 sekce, bez infrared konektoru
- TBOS-BT6: 6 sekcí, bez infrared konektoru, (pouze Evropa)

Doplňky

- K80920 TBOSPSOL: TBOS 9V cívka
- RSDBEX: RSD čidlo srážek
- Adapter pro plastové ventily třetích stran
 - K80510 TBOSADAPP
- Adapter pro mosazné ventily třetích stran
 - K80610 TBOSADAPB



TBOS-BTLT Bluetooth
bateriová ovládací jednotka
a mobilní aplikace

