



ŘADA 3RC: 3RC/ 5LRC

Bronzový rychlospojný ventil a klíč

POUŽITÍ

Rychlospojný ventil je určený k umístění pod zem a umožňuje odběr vody ze systému pro aplikace od zahrad až po městské parky. Umisťují se do rovny s terénem a umožňují napojení nadzemního postřikovače nebo odběr vody hadicí.

VLASTNOSTI

- Bronzové tělo
- Klíč se vloží shora do ventilu. Otočením klíče se ventil otvírá a zavírá.
- Pevné víčko z termoplastu
- Nerezová pružina ventilu zabraňuje unikání vody z ventilu



SPECIFIKACE

3RC

Průtok: 3,0 až 4,0 m³/h
Tlak: 0,4 až 8,6 baru

5LRC

Průtok: 7,0 až 16,0 m³/h
Tlak: 0,4 až 8,6 baru

ROZMĚRY

3RC

Výška: 10,8 cm

5LRC

Výška: 14,0 cm

MODELY

3RC: 3/4" (20/27) vnitřní závit, termoplastické víčko

33DK: klíč 3/4" (20/27) vnější a 1/2" (15/21) vnitřní závit

5LRC: 1" (26/34) BSP vnitřní závit, uzamykatelné gumové víčko

55K-1: klíč 1" (26/34) BSP vnější závit

PARAMETRY:

Tlaková ztráta na ventilu

3RC

m ³ /h	tlaková ztráta
3,0	-0,25 bar
4,0	-0,42 bar

5LRC

m ³ /h	tlaková ztráta
7,0	0,30 bar
8,0	0,40 bar
9,0	0,50 bar
10,0	0,61 bar
12,0	0,85 bar
14,0	1,15 bar
16,0	1,48 bar

DOPLŇKY

2049: klíč pro uzamykání víčka u 5LRC

ŘADA SH: SH-0 a SH-2

Mosazná otočná koncovka hadice

POUŽITÍ

Otočné koncovky se nasazují na klíče 33DK / 55K-1. Hadice může být otočena do kteréhokoliv směru – plných 360°, bez vytvoření smyčky na hadici.

VLASTNOSTI

- Mosazná
- Těsnění O-kroužkem
- Používá se s klíči 33DK / 55K-1



SPECIFIKACE

SH-0

Vstupní 3/4" (20/27) vnitřní závit
Výstupní 3/4" (20/27) vnější závit

SH-2

Vstupní 1" (26/34) vnitřní závit
Výstupní 1" (26/34) vnější závit

MODELY

SH-0: otočná koncovka hadice 3/4" (20/27) SH-2: otočná koncovka 1" (26/34)

ŘADA P-33: P-33 a P-33DK

Plastový rychlospojný ventil a klíč

POUŽITÍ

Tento rychlospojný ventil umožňuje snadný přístup k vodě z podzemního trubního vedení a může být použit v kombinaci s hadicí pro ruční zavlažování nebo čištění chodníků, cestiček, atd.



VLASTNOSTI

- Používá se v kombinaci s klíčem P-33DK (rýhovaná rukojeť)
- Pouzdro ventilu provedeno z plastu Delrin
- Ventil složen ze dvou částí, klíč z jedné
- Nerezová pružina
- Zacvakávací víčko chrání před vnikáním nečistot
- Odolný plast s ochranou proti UV

SPECIFIKACE

Maximální pracovní tlak: 6,2 baru

Ventil: 3/4" (20/27) vnější závit

Klíč: 3/4" (20/27) vnější závit

ROZMĚRY

Výška P-33 rychlospojného ventilu: 13,8 cm

Výška P-33DK: klíč pro P-33

MODELY

P-33: rychlospojný ventil

P-33DK: klíč pro P-33

PARAMETRY

Tlaková ztráta na ventilu

P-33

m ³ /h	tlaková ztráta
2,5	< 0,1 bar
3,0	-0,13 bar
3,5	-0,18 bar
4,0	-0,23 bar
4,5	-0,29 bar
5,0	-0,35 bar



PSH-0

Plastová otočná koncovka hadice

POUŽITÍ

Koncovka PSH-O se připevňuje na klíč P-33DK a umožní otáčení hadice do kteréhokoliv směru – plných 360° bez vytvoření smyček na hadici.

VLASTNOSTI

- Těsnění O-kroužkem
- Používá se ke klíči P-33DK

SPECIFIKACE

3/4" (20/27) vstupní vnitřní závit

3/4" (20/27) výstupní vnější závit

MODEL

PSH-O

