

ŘADA TRYSEK MPR

Plastové trysky pro postřikovače řady UNI-Spray™ a 1800™

MPR trysky s vyrovnanou srážkovou výškou umožňující flexibilní návrh

VLASTNOSTI

- Barevně rozlišeny pro snadnou identifikaci dostřiku a úhlu
- Šroub regulace průtoku a dostřiku
- Vyrovnaná srážková výška
- Snadno dostupný filtr umístěný pod tryskou, dodávaný s každou tryskou

SPECIFIKACE

Tlak: 1 až 2,1 baru*

Spon: 0,6 až 4,6 m

PARAMETRY

Řada 5-MPR

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
5F	1,0	0,6	0,02	52	60
	1,5	1,0	0,05	47	55
	2,0	1,4	0,08	41	48
	2,1	1,5	0,09	40	46
5H	1,0	0,6	0,01	52	60
	1,5	1,0	0,02	47	55
	2,0	1,4	0,04	41	48
	2,1	1,5	0,05	40	46
5Q	1,0	0,6	0,01	52	60
	1,5	1,0	0,01	47	55
	2,0	1,4	0,02	41	48
	2,1	1,5	0,02	40	46

MODELY

Řada 5-MPR: 5° úhel vzestupu paprsku

Řada 8-MPR: 10° úhel vzestupu paprsku

Řada 10-MPR: 15° úhel vzestupu paprsku

Řada 12-MPR: 30° úhel vzestupu paprsku

Řada 15-MPR: 30° úhel vzestupu paprsku

Řada 15-MPR obdélníky: 30° úhel

vzestupu paprsku

Řada 5-MPR bubblerová tryska: 0° úhel

vzestupu paprsku



Řada 8-MPR

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
8F	1,0	1,5	0,12	52	60
	1,5	1,9	0,16	47	55
	2,0	2,3	0,22	41	48
	2,1	2,4	0,23	40	46
8H	1,0	1,5	0,06	52	60
	1,5	1,9	0,09	47	55
	2,0	2,3	0,11	41	48
	2,1	2,4	0,12	40	46
8Q	1,0	1,5	0,03	52	60
	1,5	1,9	0,04	47	55
	2,0	2,3	0,05	41	48
	2,1	2,4	0,06	40	46

Řada 10-MPR

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
10F	1,0	2,1	0,26	58	67
	1,5	2,4	0,29	50	58
	2,0	3,0	0,35	39	45
	2,1	3,1	0,36	37	43
10H	1,0	2,1	0,13	58	67
	1,5	2,4	0,14	50	58
	2,0	3,0	0,18	39	45
	2,1	3,1	0,18	37	43
10Q	1,0	2,1	0,06	58	67
	1,5	2,4	0,07	50	58
	2,0	3,0	0,09	39	45
	2,1	3,1	0,09	37	43

Řada 12-MPR

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
12F	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
12H	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
12Q	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

Řada 15-MPR

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
15F	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
15H	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
15Q	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

Řada 15-MPR obdélníkové trysky

Tryska	bar	m	m ³ /h
15EST	1,0	1,2 x 4,0	0,10
	1,5	1,2 x 4,3	0,11
	2,0	1,2 x 4,3	0,13
	2,1	1,2 x 4,6	0,14
15CST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
15RCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15LCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15SST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
9SST	1,0	2,7 x 4,9	0,30
	1,5	2,7 x 4,9	0,33
	2,0	2,7 x 5,5	0,36
	2,1	2,7 x 5,5	0,39



Řada 15-MPR obdélníkové trysky

Čtvercový spon na dostřik

W = šířka postřikované plochy

L = délka postřikované plochy

Poznámka: nedoporučuje se snížení dostřiku o více než 25% z normálního dostřiku

■ 50%

▲ 50%



Díky funkci MPR (vyrovnaná srážková výška) je pokrytí postřikem spolehlivě rovnoměrné v plné řadě dostřiků i tvarů výseče a tím je nutno spotřebovat nižší množství vody.