



## Řada U-trysek

### Plastové trysky pro rozprašovací postřikovače řady 1800™

Dva otvory pro dobrý postřik v blízkosti postřikovače a optimální distribuci vody

#### POUŽITÍ

Řada U- trysky jsou první plastové trysky s druhým otvorem pro postřik v těsné blízkosti postřikovače a vylepšenou distribucí vody. Jedná se o unikátní patentované řešení, které zkracuje dobu závlahy, šetří čas a peníze a zabraňuje zbytečnému plýtvání vodou.

#### VLASTNOSTI

- Barevně rozlišeny pro snadnou identifikaci dostřiku a úhlu
- Druhý otvor na trysce zajišťuje zavlažování v těsné blízkosti postřikovače, minimalizuje suchá místa u postřikovače
- Technologie Rain Curtain™ eliminuje výrazných rozdílů v distribuci vody a zlepšuje rovnoměrné pokrytí v celé ploše postřiku
- Nerezový šroubek regulace průtoku a dostřiku
- Hodí se ke všem Rain Bird adapterům pro postřikovače
- Vyrovnaná srážková výška mezi jednotlivými řadami trysek umožňuje flexibilitu při návrhu i instalaci
- Spolehlivé balení trysek do sáčků, které lze opakovaně zavírat, s oddělenými tryskami od filtrů

#### SPECIFIKACE

Tlak: 1 až 2,1 baru\*

Spon: 2,7 až 4,6 m

#### MODELÝ

Řada U-8: 10° úhel vzestupu paprsku

Řada U-10: 12° úhel vzestupu paprsku

Řada U-12: 23° úhel vzestupu paprsku

Řada U-15: 23° úhel vzestupu paprsku

\*V podmínkách vyšších tlaků doporučuje Rain Bird použití modelů se systémem PRS pro dosažení optimálních parametrů na trysce.

#### PARAMETRY

##### Řada U-8:

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
U-8F	1,0	1,5	0,12	52	60
	1,5	1,9	0,16	47	55
	2,0	2,3	0,22	41	48
	2,1	2,4	0,23	40	46
U-8H	1,0	1,5	0,06	52	60
	1,5	1,9	0,09	47	55
	2,0	2,3	0,11	41	48
	2,1	2,4	0,12	40	46
U-8Q	1,0	1,5	0,03	52	60
	1,5	1,9	0,04	47	55
	2,0	2,3	0,05	41	48
	2,1	2,4	0,06	40	46

##### Řada U-12:

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
U-12F	1,0	2,7	0,4	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,6	44	51
U-12H	1,0	2,7	0,2	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,3	46	53
	2,1	3,7	0,3	44	51
U-12Q	1,0	2,7	0,1	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

##### Řada U-10:

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
U-10F	1,0	2,1	0,24	52	60
	1,5	2,4	0,30	47	55
	2,0	3,0	0,31	41	48
	2,1	3,1	0,37	40	46
U-10H	1,0	2,1	0,12	52	60
	1,5	2,4	0,15	47	55
	2,0	3,0	0,15	41	48
	2,1	3,1	0,19	40	46
U-10Q	1,0	2,1	0,06	52	60
	1,5	2,4	0,07	47	55
	2,0	3,0	0,08	41	48
	2,1	3,1	0,09	40	46

##### Řada U-15:

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
U-15F	1,0	3,4	0,6	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
U-15H	1,0	3,4	0,3	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
U-15Q	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

■ 50%

▲ 50%



Spolehlivé balení trysek do sáčků, které lze opakovaně zavírat, s oddělenými tryskami od filtrů.



## Pokročilá technologie výroby trysek zajišťuje vynikající distribuci vody

### Pokročilá technologie výroby trysek zajišťuje vynikající distribuci vody

U trysky RAIN BIRD řady U je tvar paprsku vody tvořen ze dvou otvorů a vytváří souvislý proud. Výsledkem je omezení tvorby rozdílů v rozdělení vody a rovnoměrnější dávkování v blízkosti postřikovače.

