



Řada SQ

Trysky s kompenzací tlaku pro mikrozávlahu

POUŽITÍ

- Nejlepší řešení pro závlahu malých, hustě porostlých ploch.
- Kompenzace tlaku spolu s čtvercovými tryskami zaručují absolutní hospodárnost, eliminují přestřiky a případné škody s nimi spojené.
- Unikátní rovnoměrnost pokrytí redukuje počet použitých trysek. Redukuje se tím i cena a celková náročnost instalace.
- Zjednodušený design a instalace s širokou škálou použití (na výběr jsou trysky s dostřikem 0,8 m nebo 1,2 m).

VLASTNOSTI

- Kompenzace tlaku zaručuje rovnoměrné pokrytí po celé délce dostřiku.
- Na výběr tři druhy trysek: Čtvrtvýsečové, půlvýsečové a plnovýsečové se stejnou srážkovou výškou.
- Čtvercová tryska s celoplošným pokrytím umožňuje snadný návrh a instalaci v i na malých plochách.
- Plně kompatibilní s postřikovači řady 1800, UNI-Spray a Xeri-Pop.
- Postřikovač v tlakovém rozmezí 1,4 až 3,4 bary nemlží.
- 2 délky dostřiku v každé trysce. Pouhým přepnutím na trysce změňte dostřik z 0,8 m na 1,2 m a naopak.
- Možnost opatření 24" PolyFlex nástavcem.
- Dodáváno s modrým filtrem, který chrání trysku před ucpáním nečistotami.

SPECIFIKACE

Provozní parametry
 Tlak: 1,4 až 3,5 baru
 Průtok: 22,7, 45,4 a 90,8 l/h
 Minimální filtrace: 375 mikronu





Trysky s modrými sítky


MODELY


SQ QTR – SQ, čtvrtvýsečová tryska
 SQ HLF – SQ, půlvýsečová tryska
 SQ FUL – SQ, plnovýsečová tryska
 SQ ADP24 – SQ 24" PolyFlex nástavec na trysku


MODELY SQ


 SQ-QTR (6 gph/25 lph, 90° sq)



 SQ-HLF (12 gph/50 lph, 180° sq)



 SQ-FUL (24 gph/100 lph, 360° sq)



Dostřik vychází z výšky instalace 0,15m nad terémem.