



ŘADA LF

Plnokruhový postřikovač s nízkým průtokem

POUŽITÍ

Nový úderový postřikovač řady LF, firmy Rain Bird je připraven na použití v těch nejnáročnějších podmínkách (trávníkové školky, apod.). Kombinuje výhody úderového postřikovače s nastavitelným úhlem trajektorie vodního paprsku, spolu s kvalitní distribucí vody.

VLASTNOSTI

• Kvalitní distribuce vody

- Pohonné rameno poskytuje delší dobu mezi jednotlivými údery a tím i zlepšenou distribuci vody.

- Pohonné rameno typu PJ minimalizuje boční přestřík.

• Nejodolnější postřikovač ve své řadě

- Nejodolnější pohonné rameno na trhu - vyrobené z (CRB)

- Pohonný mechanismus vyrobený z odolného termoplastu.

Odolný vůči mrazu a nečistotám.

- Pružiny vyrobeny z ušlechtilé oceli.

- UV stabilizátor chrání postřikovač před přímými účinky slunce

• Jednoduché použití

- Není potřeba speciálních nástrojů

- Snadná identifikace pomocí barevně

odlišených trysek a úderových mechanismů

- Funkce Weed Guard chrání postřikovač před prorůstáním plevelů

SPECIFIKACE

1/2" (13 mm) BSP vnější závit

Velikosti trysek:

LF 1200: 270 l/h až 480 l/h

(v mm: 1,98 / 2,18 / 2,39 / 2,59 / 2,76)

LF 2400: 450 l/h až 910 l/h

(v mm: 2,76 / 2,97 / 3,18 / 3,38 / 3,63)

Různé úhly trajektorie vodního paprsku:

LF 1200: 6° / 10° / 12° / 16° / 17° / 21°

LF 2400: 10° / 13° / 15° / 22°

Spony mezi postřikovači:

8m x 8m až 15m x 15m

MODELY

LF 1200

LF 2400



PARAMETRY (LF2400)

Deflektor 10° (Žlutá)

Tryska	bar	m	l/tim
30 drill	2,1	9,14	493
	2,4	9,75	534
	2,8	10,06	575
	3,1	10,36	606
8/64"	2,1	9,75	568
	2,4	10,06	613
	2,8	10,36	656
	3,1	10,67	697
9/64"	2,1	10,36	742
	2,4	10,67	802
	2,8	10,97	859
	3,1	10,97	913

Deflektor 15° (Oranžová)

Tryska	bar	m	l/tim
2,59 mm	2,1	10,06	493
	2,4	10,36	534
	2,8	10,97	575
	3,1	10,97	606
8/64"	2,1	10,36	568
	2,4	10,67	613
	2,8	11,28	656
	3,1	11,28	697
9/64"	2,1	10,97	742
	2,4	11,28	802
	2,8	11,89	859
	3,1	11,89	913

Deflektor 22° (Tmavě zelená)

Tryska	bar	m	l/tim
7/64"	2,1	11,28	420
	2,4	11,28	454
	2,8	11,58	488
	3,1	11,89	518
30 drill	2,1	11,58	493
	2,4	11,89	534
	2,8	12,19	575
	3,1	12,50	606
8/64"	2,1	11,89	568
	2,4	12,19	613
	2,8	12,50	656
	3,1	12,50	697
29 drill	2,1	12,50	638
	2,4	12,80	688
	2,8	12,80	738
	3,1	13,11	784
9/64"	2,1	12,19	742
	2,4	13,11	802
	2,8	13,41	859
	3,1	13,72	913

PARAMETRY (LF1200)

Deflektor 6° (Tmavě fialová)

Tryska	bar	m	l/tim
44 drill	2,1	7,32	266
	2,4	7,62	286
	2,8	7,92	307
	3,1	7,92	325
3/32"	2,1	7,92	316
	2,4	8,23	341
	2,8	8,53	366
	3,1	8,53	388
38 drill	2,1	8,23	370
	2,4	8,53	402
	2,8	8,84	429
	3,1	8,84	454

Deflektor 12° (Modrá)

Tryska	bar	m	l/tim
44 drill	2,1	8,23	266
	2,4	8,53	286
	2,8	8,84	307
	3,1	8,84	325
3/32"	2,1	8,84	316
	2,4	9,14	341
	2,8	9,45	366
	3,1	9,45	388
38 drill	2,1	9,14	370
	2,4	9,45	402
	2,8	9,75	429
	3,1	9,75	454

Deflektor 17° (Světle modrá)

Tryska	bar	m	l/tim
44 drill	2,1	9,45	266
	2,4	10,06	286
	2,8	10,06	307
	3,1	10,06	325
3/32"	2,1	10,06	316
	2,4	10,36	341
	2,8	10,67	366
	3,1	10,67	388
38 drill	2,1	10,36	370
	2,4	10,67	402
	2,8	10,97	429
	3,1	10,97	454

Deflektor 21° (Olivově zelená)

Tryska	bar	m	l/tim
44 drill	2,1	10,36	266
	2,4	10,36	286
	2,8	10,36	307
	3,1	10,66	325
3/32"	2,1	10,36	316
	2,4	10,66	341
	2,8	10,66	366
	3,1	10,66	388
38 drill	2,1	10,60	370
	2,4	11,00	402
	2,8	11,00	429
	3,1	11,00	454

Pro úplné parametry prosím navštivte
www.rainbird.eu